

Beschleuniger MB 12

Härtungssysteme

01/20
Januar 2020

CHARAKTERISTIK

MB 12 ist ein Mischbeschleuniger mit Kobalt- und Aminanteilen. Es wird in Verbindung mit Ketonperoxiden (MEKP-, AAP-, CHP-Härter) oder mit Benzoylperoxid (BPO- Härter) zur Kalthärtung von Polyester- und Vinylharzen eingesetzt. Bei Mitverwendung von MEKP- oder AAP- Härter kann auch in dünnen Laminaten eine sehr gute Durchhärtung und eine kurze Entformzeit erreicht werden.

EINSATZGEBIET

MB 12 wird mit den oben genannten Peroxiden zur Härtung eingesetzt. Mit MEKP- oder AAP- Härter führt er zu sehr kurzen Topfzeiten, mit BPO- Härter zu langen Topfzeiten. Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verarbeitung bestimmt. Es wird bei der Kalthärtung von Laminier- und Versiegelungsharzen auf Polyester- oder Vinylesterbasis, auch in sehr dünnen Lagen eingesetzt.

PRODUKTDATEN

Materialdaten

Aussehen	violette Flüssigkeit
Kobaltgehalt	ca.2 % (=12% Kobaltoctat)
Dimethylanilingehalt	ca.10 %
Gelöst in	Phthalsäure- Ester
Spezifisches Gewicht bei 20°C	ca. 1,03 g/ml
Viskosität bei 20°C	ca. 18 mPa.s
Flammpunkt	ca. 63 °C
Lagerung (kühl und trocken)	mindestens 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

Beschleuniger und Härter nie direkt miteinander vermischen, da dies in ungünstigen Fällen zu Verpuffung führen kann. Beschleuniger und Härter stets getrennt einrühren !

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT

Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER

Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN

Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015



Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT

Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER

Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN

Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015

