GEWEBEBAND 225g/m²

Verstärkungsmittel

01/21
Februar 2021

CHARAKTERISTIK

Leinwandgewebe besteht aus E-Glasfasern.

EINSATZGEBIET

Einsatz im Handlaminierverfahren oder im Wickelverfahren.

PRODUKTDATEN

Materialdaten

Material	Kette:	Glasgarn EC9-136 tex	Silan 1383/TD22
	Schuß:	Glasgarn EC9- 68 tex	Silan 1383/TD22
Fadenanzahl Kette	8 Fd/cm		
Fadenanzahl Schuß	2x8 Fd/cm		
Fadenanzahl Fang	1 Fd an Häkelkante aus Polyester 76dtex		
Flächengewichtt	225g/m² ± 5%		
Bandstärke	ca. 0,22mm ± 5%		
Bindung	1/1 Leinwand		
Breite	2,3,5 cm (Innendurchmesser 20mm) 10cm (Innendurchmesser 50mm)		
Breitentoleranz	± 1mm		
Rollenlänge	100 lfm		

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015