

# Glasmatte VC1 M10J (TR)

## 300, 450, 600 g/m<sup>2</sup>

Verstärkungsmittel

01/21  
Februar 2021

### CHARAKTERISTIK

VC1 M10J ist eine pulvergebundene E-Glasmatte aus geschichteten Fasern mit Silanschlichte. Sie zeichnet sich durch gute Durchtränkungseigenschaften und eine homogene Flächengewichtsverteilung aus. Die Matte ist einseitig, die TR-Version beidseitig besäumt.

### EINSATZGEBIET

Universeller Mattentyp. Einsatz im Handlaminier- sowie bei kontinuierlichen Verfahren. Verarbeitung mit Polyester- und Vinylesterharzen.

### PRODUKTDATEN

#### Materialdaten

Flächengewicht	300, 450 oder 600 g/m <sup>2</sup>	(+/- 10%)
Rollenbreite	127 cm	(+/- 20 mm)
Rollengewicht	ca. 45 kg	
Bahnenrand	einseitig oder bei (TR)-Qualität beidseitig besäumt	
Verpackung	Rolle oder Palette mit ca. 800 kg	
Glastyp	E	
Faden-TeX-Zahl	30 (g/km)	
Fadenlänge	50 mm	
Schlichte	Silan	

### VERARBEITUNG

Pulvergebundene Glasmatten werden bei generellen, wasserbelasteten Anwendungen eingesetzt. Auch bei leichter chemischer Belastung kann das Material in Kombination mit einem geeigneten Polyester- oder Vinylesterharz eingesetzt werden.

### VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50  
25436 Uetersen  
Germany  
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT  
Uetersen

AMTSGERICHT  
Pinneberg – HRB 0265 EL  
USt-Id-Nr.: DE134800975  
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER  
Dieter Voss, Klaus Voss,  
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN  
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System  
zertifiziert von LLOYD'S nach  
der Qualitätssicherungsnorm  
DIN EN ISO 9001 : 2015

