

# LEINWANDGEWEBE 49 g/m<sup>2</sup> Verstärkungsmittel

01/21 Februar 2021

### **::** CHARAKTERISTIK

Das Leinwandgewebe ist ein feines E-Glasgewebe und besitzt ein Finish auf Epoxid-Silan-Basis.

#### PRODUKTDATEN

#### Materialdaten

Webart Leinwandbindung

Kett- und Schussfaden 11 tex Kettfadenzahl 24 St/cm Schussfadenzahl 18.4 St/cm Gewicht 49 g/m<sup>2</sup>

## :: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufsund Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER

