

MESAMOLL®

HILFSSTOFFE

01/24
Februar 2024

CHARAKTERISTIK

MESAMOLL® ist ein Lösungs- und Reinigungsmittel für 2-komponentige Polyurethanmassen und -schäume, solange diese sich noch in der flüssigen Phase befinden.

EINSATZGEBIET

Zur Reinigung und Schmierung von Maschinen, die zur Verarbeitung zwei-komponentiger Polyurethane eingesetzt werden.

PRODUKTDATEN

Materialdaten des Produktes

Farbe		leicht gelblich, klar
Brechungsindex	DIN 51423-2	1,496 – 1,502
Spezifisches Gewicht bei 20°C	DIN EN ISO 12185	1,04 bis 1,07 g/cm ³
Farbzahl (Hazen)	DIN EN ISO 6271	≤ 350
Viskosität bei 20°C	DIN 53015	110 – 140
Wassergehalt	DIN 51777	≤ 0,05 %

VERARBEITUNG

MESAMOLL® wird im Anlieferungszustand in die Reinigungstanks der Verarbeitungsmaschine gegeben und vor jeder Arbeitspause durch die Mischeinrichtung und die Teile geleitet, die mit vermischtem Polyurethan in Verbindung kommen. Vor längeren Arbeitsunterbrechungen werden alle Leitungen gereinigt. Bei den meisten modernen Verarbeitungsmaschinen werden diese Vorgänge automatisch durchgeführt.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Ellen Voss, Dieter Voss,
Klaus Voss, Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2008

