TR-311 SUPER DUTY BUFFING COMPOUND

Politur

01/21
Februar 2021

CHARAKTERISTIK

TR-311 beseitigt vom Schleifen zurückgebliebene Schleifspuren und hinterlässt eine glatt polierte, kratzerfreie Oberfläche. Es ermöglicht zu Beginn eine starke Schleifleistung, bei der die Schleifkristalle zerfallen und die Oberfläche polieren. TR-311 ist speziell für die Anwendung im GFK-Bereich entwickelt worden.

EINSATZGEBIET

TR-311 eignet sich zur Wiederaufarbeitung und Verbesserung von Oberflächen bei Formen aus Glasfaser-Kunststoff.

- Schnelle und wirksame Beseitigung von Schleifspuren bei gleichzeitigem Polieren
- Einfach zu dosieren und leicht auf der Oberfläche verteilbar
- Hinterlässt kaum Rückstände auf der Oberfläche und auf dem Polierfell
- Eventuell auftretende Schleier und Rückstände lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen

PRODUKTDATEN

Materialdaten

Ergiebigkeit	ca. 30 m²/l
Lagerung (kühl und trocken)	mindestens 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

VERARBEITUNG

TR-311 auf die Form auftragen und mit einem Buff verreiben, bevor mit dem maschinellen Polieren begonnen wird. Beste Ergebnisse erreichen Sie, wenn die Polierscheibe vollflächig aufliegt oder in einem kleinen Winkel angekippt wird, wobei ein leichter Druck schnell und effektiv zum Erfolg führt. Die Arbeitsfläche muss feucht gehalten werden, um Verbrennungen zu vermeiden. Der Druck sollte nach und nach zurück genommen werden, wenn das Poliermittel feiner wird und der Glanz sich verbessert. TR-311 vor Verarbeitung gut schütteln. Wir empfehlen eine Poliermaschine mit 2400 U/min und unseren Maxi-Buff.

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015