

TALKUM

Füllstoffe

01/20
Januar 2020

:: CHARAKTERISTIK

Talkum ist ein pulverförmiger Füllstoff für Polyester-, Vinylester- und Epoxidharze. Talkum ist asbest- und quarzfrei.

:: EINSATZGEBIET

Füllstoff zur Eindickung, zur Verminderung des Schrumpfes und zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften der oben genannten Harze. Die chemischen Eigenschaften werden allerdings negativ beeinflusst. Herstellung von Polyester-Spachtelmassen bzw. besser schleifbarer Harzeinstellungen. Herstellung von Vergussmassen.

:: PRODUKTDATEN

Materialdaten

Farbe	grau-weiss
Konsistenz	pulverförmig
Spezifisches Gewicht	2,75 g/cm ³
Schüttgewichte	0,6 - 0,7 kg/l
Zugabemenge	bis 300 Gew.-%

:: VERARBEITUNG

Talkum wird im Harz sorgfältig und klumpenfrei vermischt. Die Zugabemenge richtet sich nach der gewünschten Einstellung des Endproduktes. Ab einer Zugabemenge von ca. 200 % werden die Harze spachtelbar. Das Härungsverhalten der Harze kann durch die Zugabe allerdings verändert werden. Eigene Versuche sind daher empfehlenswert.

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbmoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015

