

TOP PRIMER

CHARAKTERISTIK

TOP PRIMER ist eine einkomponentige Alkyd-Grundierung und Haftvermittlung für eine Lackierung im Überwasserbereich. Gleichermaßen für Innen- und Außenflächen auf Untergründen wie GFK, Holz und Stahl geeignet. TOP PRIMER ist die ideale Vorbehandlung für einen einheitlichen und homogenen Untergrund in einem einkomponentigen Lacksystem. Im Anschluss wird mit GLOSS COAT (einkomponentiger Alkydlack) als hochglänzendes Finish lackiert. Die Grundierung ist schnell trocknend und besitzt eine gute Deckkraft.

EINSATZGEBIET

- Universelle Grundierung und Haftvermittler für den Überwasserbereich
- Geeignet für alle Flächen oberhalb der Wasserlinie
- Überstreichbar mit einem einkomponentigen Lacksystem

PRODUKTDATEN

Inhalt:	0,75 l
Farbe:	Weiß, matt
Spez. Gewicht:	ca. 1,7 kg/l
Verdünnung und Reinigung d. Werkzeuge:	YC COATING THINNER
Ergiebigkeit:	ca. 12,0 m ² /Liter

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. Altbeschichtungen müssen intakt und gut anhaftend sein. Bei Bedarf die Altbeschichtung anschleifen und den Schleifstaub sorgfältig entfernen. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +10°C betragen. TOP PRIMER wird mit einem Pinsel oder einer Fellrolle aufgetragen. Bei Bedarf die Viskosität bei ungünstigen Verarbeitungsbedingungen mit max. 10% COATING THINNER einstellen. Die Wartezeit bis zur nächsten Schicht beträgt mind. 4 Stunden – max. 3 Tage (20°C). Bei Überschreitung der Intervalle ist ein Zwischenschliff vor dem Weiterarbeiten erforderlich.

Unsere Anstrichempfehlung bei einer Neubeschichtung lautet: 2-3 Anstriche TOP PRIMER und abschliessend 2-3 Anstriche GLOSS COAT.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

November2014-1