

:: Master Tape II

Abdeckband

CHARAKTERISTIK

Master Tape II ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und ein flexibles Abdeckband, das speziell über eine hohe Anfangsklebkraft verfügt. Das Tape ist für Abdekarbeiten beim Nassschliff so wie bei Lackierarbeiten von Lösemittel- und Wasserlacken mit anschließender Kabinentrocknung geeignet. Das Produkt kann für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gumm, Glas oder Chromteilen verwendet werden. Nach dem Aufenthalt in der Trockenkabine lässt sich Master Tape II reiß- und rückstandsfrei abziehen.

EINSATZGEBIET

Profi- Abdeckband für den sicheren Schutz von nicht zu beschichtenden Flächen bei Applikationsverfahren mit anschließender Kabinentrocknung bis 120°C.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN:

(Durchschnittswerte)

Träger: Spezialpapier

Gesamtdicke: 150 µm

Klebkraft / Stahl (N /25 mm): 5,4

Zugfestigkeit (N /25 mm): 110

Reißdehnung: 9 %

Temperaturbeständigkeit : 120 °C

Lagerstabilität: (23°C / 50% RF) 18 Monate

Abmessungen:

Standardrollenlänge: 50 m



02/2021

Breiten: 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE