

Multi Flow

Polyester Multi-Leichtspachtel

V03
09/2026

Beschreibung

- Sehr leichte Polyester Multifunktionsspachtelmasse
- Selbstverlaufende, porenfreie Oberfläche
- Farbe: hellblau

Einsatzgebiet

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren

Vorteile

- Haftung auf gängigen Metalluntergründen, Holz, GFK und 2K Polyesterspachtel
- Sehr glatte, porenfreie Oberflächenergebnisse
- Selbstverlaufende Eigenschaften
- Sehr leicht schleifbar

Produktangaben

Lieferviskosität bei 20 °C: cremig

VOC-Gehalt: 2004/42/IIIB (b) (250) < 250 g/l

Farbton: hellblau

Dichte: 1,1 – 1,2 g/cm³

Lagerstabilität: 11 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei 20°C ohne Temperaturschwankungen

Verarbeitung

Untergrund:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein
- Eine sehr gute Haftung wird auf den unten angegebenen, angeschliffenen Untergründen erreicht

Dosierung:

- Zugabe von 2 – 3 Gew% BPO Härterpaste
- Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann ansonsten zum „Durchbluten“ und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen

Topfzeit:

- 3 – 4 Min. bei +20 °C Raumtemperatur

Reaktionstemperatur:

- Mindestens + 5°C

Trockenzeit:

- 20 – 25 Min bei +20°C Raum- und Objekttemperatur

Schleifbarkeit:

- Im Anschluss an die vorgegebene Trocknungszeit
Vorschleif: Trocken mit P120 – P180
Nachschleif: Trocken mit P240 – P320

Überarbeitung:

- Dieser Multi Leichtspachtel kann mit allen gängigen Materialien auf Polyester- oder Acrylbasis überarbeitet werden

Haftungsinformation

Stahl	Aluminium	Verzinktes Blech	GFK	Kunststoff	2K Polyesterspachtel	Holz
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓

Multi Flow

Polyester Multi-Leichtspachtel

V03
09/2026



**Lager- und
Liefer-
bedingungen**

ca. 12 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebinde.
Für Gebindegrößen ab 3 kg gelten eingeschränkte Haltbarkeiten.



**Vorsichts-
maßnahmen**

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE