

Red Tape

Abdeckband

V01
01/2026

Beschreibung

- Wasser- und lösemittelbeständiges Abdeckklebeband mit Naturkautschukkleber
- Temperaturbeständiges Allround-Abdeckklebeband für alle gängigen Lackierarbeiten

Einsatzgebiet

- Abdeckklebeband für alle gängigen Lackierarbeiten
- Geeignet für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi und Glas
- Geeignet für den Innenbereich und kurzfristige Maskierungsarbeiten im Außenbereich mit sauberer Entfernung innerhalb von 3 Tagen

Vorteile

- Temperaturbeständigkeit bis zu 110 °C
- Besonders kleiner Rollenkern (Ø ~2,5 cm) – praktische und platzsparende Handhabung
- Einzigartige Sichtbarkeit (Farbe rot)
- Einfache Entfernung ohne Klebstoffrückstände
- Trocknungszyklus bei 90°C (1 Std.) - 110°C (30 min.)
- Ausgezeichnete Haftkraft und schnelle Verklebung
- 3 Tage UV-Beständigkeit

Produktangaben

Materialdaten

Trägermaterial:	Gesättigtes Krepppapier
Klebstoff:	Naturkautschuk
Standardrollenlänge:	50 m
Breiten:	18mm, 30mm, 48mm
Rollenkern:	Ø ~2,5 cm
Gesamtdicke:	0,13 mm
Farbe Tape:	rot
Temperaturbeständigkeit:	> 110 °C
Einsatztemperatur-Bereich:	0°C → + 110°C
Klebkraft auf Stahl:	2,3N/cm
Zugfestigkeit:	42 N/cm
Reiß-/Bruchdehnung MD	8 %
Lagerstabilität:	1 Jahr bei Lagertemperaturen zwischen +10°C und +30°C liegen

Produkt vor Frost schützen.

Red Tape

Abdeckband

V01

01/2026



**Vorsichts-
maßnahmen**

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE