

# Fugenweiss

Fugenweiss ist eine gebrauchtsfertige 1K Acryl- Spachtelmasse. Er findet seine Anwendung zum schnellen Füllen und Ausbessern von Fugen-Beschädigungen in dem Kachel und Fliesenbereich. Er zeichnet sich durch seine schnelle Trocknung und seine ausgezeichnete Haftung am Fugengrund aus.

## EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse zum Ausbessern von Fugenschäden bei Kacheln und Fliesen
- sofortiger Einsatz möglich
- einfache Verarbeitung
- geringer Schrumpf
- Elastizität
- für innen

## PRODUKTDATEN

Materialdaten	
Farbton	weiß
Spez. Gewicht	1,8 g/l cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und 20°C nicht bei einer Temperatur unter 7°C verarbeiten
Trocknung: je nach Schichtstärke und Saugfähigkeit des Untergrundes	schleifbar ca.1-2Std./20°C
Basic	Acrylat- Dispersion
Reinigungsmittel: Werkzeug direkt nach Gebrauch reinigen!	Wasser

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

## VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss für die Reparaturarbeit, frei von Schmutz oder losen Teilen sein.
  - Alle trennenden Substanzen müssen restlos entfernt werden.
  - Fugenweiss direkt aus der Tube mit einem Spachtel auf die Beschädigung auftragen und glätten.
  - Bei besonders verschmutzten Fugen- Untergründen sollte die Reinigung mit Fugenreiniger wiederholt.
  - Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 30min bis 60min/ 20°C) überschüssiges Material vorsichtig mit einem feuchtem Schwamm entfernen.
  - Nach der vollständigen Trocknung den Fliesenbereich mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- TUBE VOR GEBRAUCH KNETEN!**