

Maleracryl

Maler-Acryl ist eine einkomponentige Dichtungsmasse auf Basis einer Polyacrylat-Dispersion. Sie bindet durch Trocknung zu einem plasto-elastischen Material ab, das weder versprodet noch rissig wird.

EINSATZGEBIET

- kann überall dort angewendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit geringer Dehnungsbeanspruchung abzudichten sind
- eignet sich für innen und außen dort, wo es keine ununterbrochene Wassereinwirkung gibt
- haftet gut auf Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk, Holz und anderen Untergründen
- es ist anstrichverträglich mit handelsüblichen Farb-, Lack und Lasur systemen
- nicht geeignet für marmor und Natursteine
- ist problemlos glättbar und überputzbar
- ist lösemittelfrei

PRODUKTDATEN

Materialdaten	
Farbton	weiß
Spez. Gewicht	1,68 kg/m ³
Verarbeitungstemperatur	zwischen +5°C und 40°C
Maximale Schichtdicke pro Auftrag	2,0 mm
Reinigungsmittel: Werkzeug direkt nach Gebrauch reinigen!	Wasser
Lagerung Gebinde nach dem Öffnen:	Kühl und trocken,- bei Temperaturen von +5°C bis 25°C Material binnen 3 Monate verarbeiten

VERARBEITUNG

- Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein.
- Stark saugende Untergründe mit wasserverdünntem Maler-Acryl vorstreichen und ca. 15 Minuten antrocknen lassen. Fugenränder mit Selbstklebeband abdecken.
- Maler-Acryl mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen
- Die Oberflächen sofort mit angefeuchtetem Spachtel, Glättholz, Fugeisen, o.ä. vor einer Hautbildung glätten (bei optimalen Bedingungen bereits nach 10 Minuten), Klebeband ggf. entfernen.
- Maler-Acryl ist nicht für Dehnungsfugen geeignet.
- Bei Fugenbreiten von 5-10 mm soll der Fugenquerschnitt quadratisch sein.
- Fugenbreiten von 10-20 mm erfordern eine Fugentiefe die Hälfte der Fugenbreite betragen.
- Tiefere Fugen werden mit geeigneten Schaumstoffen vorgefüllt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.