

SC - KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER

01/10
Oktober 2017

CHARAKTERISTIK

KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER ist ein lufttrocknendes Naturöl, welches durch seine hohe Penetrationskraft sehr gut in die Poren des Untergrundes eindringt. Das Material ist silikonfrei und enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe als Lösungsmittel.

EINSATZGEBIET

KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER ist eine flüssige Versiegelung für Kunststoff- und Metalloberflächen (z.B. Aluminium, Chrom, Edelstahl, Buntmetalle), die Witterungsbelastungen ausgesetzt sind. Durch seine hohe Penetrationskraft dringt es tief in die Poren des Untergrundes ein und bringt den Originalfarbton dauerhaft zurück. Wachse oder Polituren funktionieren oft nur oberflächlich und verlieren daher schnell ihre Wirkung. KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER füllt die Poren und bildet zusätzlich einen harten Film in der Oberfläche.

Den besten Effekt erzielt der KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER auf allen Oberflächen, die nass wie neu aussehen. Die Fläche erscheint dabei nicht fettig oder geölt, sondern das Material regeneriert die Farbe in den Originalzustand.

Auf hellen und weißen Oberflächen sollte ein Vorversuch getätigt werden, da der KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER eine leicht gelbliche Eigenfarbe hat.

ANWENDUNG:

Auffrischer für durch Bewitterung angegriffene Innen- und Außenflächen aus Kunststoff (auch Gelcoat), Vinyl (-dächer) sowie lackierte Teile.

Schutz und Pflege von Chrom (z.B. Felgen), rostfreiem Stahl, Aluminium, Messing und Kupfer.

Zum Entfernen von unerwünschten Politurresten auf Kunststoffstoßstangen und – Zierleisten.

PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	Verpackung	250 ml
	Farbton	Transparent -bernsteinfarben
	Spez. Gewicht	0,85 g/cm ³
	Ergiebigkeit	ca.10 – 20 m ² / Ltr. (Kunststoffuntergrund) ca. 30 m ² / Ltr. (Metalluntergrund)
	Einwirkzeit	max. 5 – 10 Minuten (kein Antrocknen !)
	Lagerfähigkeit	mind. 2 Jahre bei Lagerung im geschlossenen Originalgebinde (nicht in Kunststoffgebinde umfüllen)

VERARBEITUNG

1. Zu versiegelnde Flächen müssen frei von Ölen, Fetten und Verschmutzungen sein.
2. Die zu behandelte Oberfläche muss vollständig trocken sein
3. Das Material sollte nicht auf sehr warme Flächen bzw. bei direkter Sonneneinstrahlung aufgebracht werden.
4. Der KUNSTSTOFF-/ALU-AUFFRISCHER wird bei Bedarf auch in mehreren Arbeitsgängen bis zur Sättigung der Porosität mit einem weichen Flachpinsel oder einem fusselfreien Tuch gleichmäßig



- aufgebracht. Die matte Oberfläche sollte nach der Behandlung einen leichten Seidenglanz aufweisen. Pfützenbildung durch Materialüberschuss vermeiden bzw. sofort abwischen.
5. 5 bis maximal 10 Minuten einwirken lassen, dabei nicht eingedrungenen KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER von den weniger stark saugenden zu den noch aufnahmefähigen Stellen hin verteilen.
 6. Nach spätestens 10 Minuten überschüssiges Material mit einem saugfähigen, fusselfreien Tuch oder Soft-Pads aufnehmen und die Fläche vollständig trocken wischen. Überschüssiger KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER (sog. Pfützenbildung) darf auf keinen Fall als Oberflächenschicht antrocknen, da es sonst nur mit geeigneten Abbeizmitteln zu entfernen ist. Noch flüssiger KUNSTSTOFF-/ALU-AUFFRISCHER kann mit Terpentinersatz abgewischt werden.
 7. Schritte 4 bis 6 bei Bedarf wiederholen.
 8. Wird ein noch höherer Glanzgrad gewünscht, können die mit KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER behandelten Flächen mit Glanzwachsen (ohne Schleifmittel) direkt überarbeitet werden.
 9. Metalloberflächen sind weniger aufnahmefähig und müssen daher mit feinsten, im KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER getränkter Stahlwolle bearbeitet werden. Auch hier muss nach ca. 15 Minuten überschüssiges Öl entfernt werden. Danach für noch höheren Glanz mit einem fusselfreien Tuch polieren.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte, mit denen der KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER verarbeitet worden ist, können mit Terpentinersatz gereinigt werden, solange das Öl noch nicht getrocknet ist.

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Mit Ölen aus der SCANDICARE- Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE